

PHILIPS 氣體放電燈

CDM-R111 陶瓷複金屬燈

MASTER Colour CDM-R111



綠色旗艦商品，節能、環保、長壽
市售同級品評定最優




產品特性

- 增進百貨、商店商品賣相的最佳投光光源。
- 發光效率高，可降低營運成本。
- 獨特的旋轉式防眩光罩，可使用於開放式燈具，安裝容易。
- 反射罩內採用精密陶瓷放電管。
- 低眩光，能營造出舒適溫馨的氛圍。
- 優異的演色性，使商品賣相更出色。
- 明亮的照明效果，即使商品的背景燈光強，也能強化商品本身的重點照明。
- 可阻隔紫外線，減緩燈具內部塑膠元件的老化速度。

適用場所

- 商店、商店櫥窗、局部照明、展示照明。



點燈方向：360°

型號	A(mm)	B(mm)
CDM-R111 20W / 35W / 70W	111.0	95.0

產品型號	耗電量 (W)	演色性 (CRI)	色溫度 (K)	管電壓 (V)	管電流 (A)	照射角度	燈座	每箱數量
CDM-R111 20W/830 10D	22	85	3000	101	0.22	10°	GX8.5	6
CDM-R111 20W/830 24D	22	85	3000	101	0.22	24°	GX8.5	6
CDM-R111 35W/830 10D	39	81	3000	86	0.46	10°	GX8.5	6
CDM-R111 35W/830 24D	39	81	3000	86	0.46	24°	GX8.5	6
CDM-R111 35W/830 40D	39	81	3000	86	0.46	40°	GX8.5	6
CDM-R111 35W/942 10D	39	92	4200	86	0.46	10°	GX8.5	6
CDM-R111 35W/942 40D	39	92	4200	86	0.46	40°	GX8.5	6
CDM-R111 70W/830 10D	73	84	3000	83	0.88	10°	GX8.5	6
CDM-R111 70W/830 24D	73	84	3000	83	0.88	24°	GX8.5	6
CDM-R111 70W/830 40D	73	84	3000	83	0.88	40°	GX8.5	6
CDM-R111 70W/942 10D	73	95	4200	92	0.80	10°	GX8.5	6
CDM-R111 70W/942 24D	73	95	4200	92	0.80	24°	GX8.5	6
CDM-R111 70W/942 40D	73	95	4200	92	0.80	40°	GX8.5	6



凡球照明股份有限公司

台北縣三重市光復路二段 80 號 9 樓之 7

TEL: 02-85123888 FAX: 02-85123439

<http://www.circleworld.biz>

Email: john@circleworld.com.tw